



ha demostrado ser eficaz en locaciones agresivas de trabajo.

Este equipo tiene la ventaja de poseer un diseño modular que facilita su mantenimiento y la sustitución de piezas. Su cabezal de impresión es el de mayor calidad y el de menor costo y cuenta con la ventaja de que admite girarlo 90° para facilitar el cambio de insumos. A su vez, el eje receptor de ribbon, de diámetro variable, permite quitar el usado con tan solo tirar del rollo, sin correr el riesgo de que este se desarme.

Brinda una amplia variedad de conectividad para cumplir con los diversos requisitos de las aplicaciones y posibilitar su integración en cualquier red. Está pensada para cualquier nivel de usuario ya que cuenta con una pantalla gráfica LCD fácil de usar, que permite controlar las funciones del menú y la impresora.

Las funciones de gran calidad, el rendimiento y la inquebrantable confiabilidad convierten a la **M-Class Mark II** en la impresora de mejor calidad del mercado.



La impresora M-Class Mark II se presenta en varios modelos:

**M-4206:**

**Velocidad de impresión:** 6 PPS (152 mm/s).

**Resolución:** 203 PPP (8 puntos/mm).

**M-4210:**

**Velocidad de impresión:** 10 PPS (254 mm/s).

**Resolución:** 203 PPP ( 8 puntos/mm).

\* En este modelo está disponible la opción de **RFID** así como la capacidad de operar de forma autónoma con una **aplicación residente.**

**M-4308:**

**Velocidad de impresión:** 8 PPS (254 mm/s)

**Resolución:** 300 PPP (12 puntos/mm).

\* En este modelo está disponible la opción de **RFID** así como la capacidad de operar de forma autónoma con una **aplicación residente.**

Descargue folleto (pdf) [aquí](#)



